GEOREVA
Groupe Geomesure

GENERATEURS IPG3000 et IPG800



Les générateurs IPG800 et IPG3000 permettent d'alimenter les sources de forage Geotomographie.

Le générateur IPG800 peut être utilisé avec les sources BIS-SH-DS et BIS-SV.
Le générateur IPG3000 est plus puissant et peut être utilisé avec toutes les sources BIS-SH, BIS-SV et SBS42
La décharge se fait par un interrupteur mécanique ou à l'aide de la télécommande.
Le générateur utilise le signal de l'impulsion pour le Time Break, ce qui lui permet une répétabilité de l'ordre de la microseconde.



IPG800

GÉNÉRATEUR IPG800

- Tension de sortie: 800V / 1000J
- Alimentation : 24V (2 batteries 12V)
- Impulsion des tirs : unique ou continue (5 à 10 tirs)
- Récupération du Time Break (TB)
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Télécommande à distance
- Dimensions : 52 x 40 x 20 cm
- Poids: 15kg

GÉNÉRATEUR IPG3000

- Tension de sortie: 3000V / 1800J
- Alimentation : 110/230V VAC ou kit batterie 24V en option
- Impulsion des tirs : unique ou continue (5 à 10 tirs)
- Taux de répetition : 10 sec
- Récupération du Time Break (TB)
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Télécommande à distance
- Dimensions : 53 x 43 x 23 cm
- Poids: 16kg



IPG3000

geotomographie